

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anweisungsinformation bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizubehalten bzw. an den Empfänger auszuhandeln. Zu diesem Zweck kann diese Anweisungsinformation ungeschädigt vervielfältigt und unter www.feldmann.de herunter geladen werden.

Merkmale auf den Handschuhen

CE Diese Handschuhe sind als persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass diese Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

Die Informationen des Herstellers sind zu beachten!

Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

Erklärung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

«Folgende der Normen, Amtsblatt der Europäischen Union, zu beachten bei DIN Media GmbH, 10787 Berlin, www.dinmedia.de
EN ISO 21420:2020 **Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfmethoden für Handschuhe**
EN 388:2019 **Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken** müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Wehrleistung- und Durchschlagskraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe 2 für die TOM-Schnittkategorie nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufenergebnisse beziehen sich auf die Handinnenfläche. Abriebsleistung: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testdurchmesser durchzuschneiden. Die Ergebnisse des Coupe-Tests dürfen nur als Hinweis betrachtet werden, wenn es während des Schnittfestigkeitstests zu Abplatzung kommt, während der TOM-Schnittfestigkeitstests Referenzergebnissen Bezug auf die Leistung liefert.

Wehrleistung: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh mittels einer standardisierten Prüflitze zu durchschneiden.

Durchschlagskraft: Die Kraft, die nötig ist, um den Handschuh mittels einer standardisierten Prüflitze zu durchschneiden.

Prüfkriterien	Bewertung	0403 - DENVER
A = Abriebsleistung	0 - 4	4
B = Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	0 - 5	1
C = Wehrleistung	0 - 4	2
D = Durchschlagskraft	0 - 4	1
E = Schnittfestigkeit (TOM) nach EN ISO 13997:1999	A - F	X

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet nicht geprüft. P bedeutet „bestanden“.

Allgemeine Hinweise
Diese Anweisungsinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labor Tests eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen beurteilen können. Es obliegt dem Anwender und nicht der Hersteller, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatzbereich zu prüfen.

Verwendungszweck, Einsatzgebiet und Risikobewertung
Dieser Handschuh ist ausgelegt für universelle Einsätze mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Wehrleistung der Stufe 1 oder höher gilt: Sofern die Gefahr des Hin- und Herbewegens durch schneidende Maschinen besteht, dürfen keine Handschuhe getragen werden, die kein Schutz gegen solche Objekte, z.B. Injektionsnadeln, bieten. Dieser Handschuh bietet zusätzlichen Schutz bei Kontakt mit warmen Gegenständen gemäß oben genannter Leistungsstufenergebnisse. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieser Handschuhe wenden Sie sich an den betrieblichen Sicherheitsbeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.

Reinigung und Pflege
Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Seifen, Putzmittel, etc.) wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebs erforderlich, weil sich durch das Reinigen die Schutzgigenschaften der Handschuhe verschlechtern können. Vor einem erneuten Einsatz der Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Gleiches gilt für die Schutzwirkung entsprechend den angegebenen Leistungsstufen. Die Bewertung mit den u. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen an unbenutzten Handschuhen. Eine Übertragung von Schmutz auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.

Verpackung, Lagerung und Entsorgung
Dieser Artikel wird in einzelner Verpackung aus recyclebarem Papkarton geliefert. Die jeweils kleine Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umwickelungen. Die Handschuhe müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen, Entfeuchtung, Feuchtigkeit, Temperatur, Licht sowie natürliche Verwitterungsbedingungen können eine Änderung der Schutzgigenschaften zur Folge haben. Dies gilt sinngemäÙ auch für den Transport. Eine Verletzung kann nicht genauert werden, da diese abhängig ist vom Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und/oder der konkreten Handschuhverwendung. Die Entsorgung des Produkts richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.

Stoffliche Zusammensetzung/des Produkts besteht aus:
100% Baumwolle, weites / natur
PVC, rot

Gesundheitshinweise
Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstellen nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

Name und Adresse des Herstellers
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftrstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldmann.de
info@feldmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

Notifizierter Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Zustellungsstelle Nr. 2474
info@feldtmann.de

À lire attentivement avant utilisation! Vous êtes tenu d'inclure ces informations à l'attention de l'utilisateur lors de la remise de la protection individuelle (EPI) ou de la remise au destinataire. Pour cela, les présentes informations à l'attention de l'utilisateur peuvent être téléchargées sans réserve à l'adresse: www.feldmann.de.

Marquages sur les gants

CE = ces gants sont certifiés équipements de protection individuelle (EPI). Le marquage CE indique que ce produit satisfait les exigences du Règlement (UE) 2016/425. Consultez la déclaration de conformité sur www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

à = veuillez respecter les consignes du fabricant

à = date de fabrication: voir marque CE sur les gants

à = référence des normes, journal officiel de l'Union européenne. À se procurer auprès du DIN Media GmbH, 10787 Berlin, www.dinmedia.de

EN ISO 21420:2020 **Règles de protection - Exigences générales et méthodes d'essai**
EN 388:2019 **Protection des gants contre les risques mécaniques** Conformément à la Norme EN ISO 13997:1999, ces gants doivent au moins atteindre le niveau de performances 1 ou A lors de l'essai des résistances à la coupe par torsion manométrique (TOM) pour l'une des propriétés suivantes: résistance à l'abrasion, à la coupe, force de déchirure et de pénétration. Les résultats de performance se réfèrent à la paume du gant.
à = résistance à la coupe: Le nombre de rotations nécessaires pour user le gant d'essai.
à = résistance à la déchirure: Le nombre de cycles de test nécessaires pour couper l'échantillon de test à une vitesse constante. Les résultats du test coupe ne doivent être pris en compte qu'à titre indicatif si un enroulement se produit pendant le test à la résistance à la coupe, tandis que le test de la résistance à la coupe, tandis que le test de la résistance à la coupe TOM fournit des résultats de performance en termes de performance.
à = force de pénétration par aiguille (N): Force de pénétration par aiguille (N) 20 60 100 150 -

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

à = résistance à la coupe (TOM) d'après la Norme EN ISO 13997:1999

Lidzu, rūpīgi izlasiet pirms lietošanas! Jums ir pienākums iekļaut šo lietošanas informāciju, nododot personīgi drošības aprīkojumu (PSE) vai nodot to saņēmējam. Šis noteikums šo lietošanas informāciju var reproducēt nesamērīgā daudzumā un iekļaut šajā veidlapā bez www.feldmann.de.

Atzīmējumi uz cimdiniem

CE = šie cimdini ir sertificēti kā personāla drošības aprīkojums (PSE). CE simbols norāda, ka šis produkts atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām. Atbilstības deklarāciju var atrast vietnē www.feldmann.de/Konformitaetskennzeichnungen

à = jāievēro ražotāja informācija

à = Ražošanas datums, skatīt CE marķējuma cimdini iekšpusē

à = Atbilstības prasības, skatīt CE marķējuma cimdini iekšpusē

Standarta un prasību skaidrojums un numuri, kuriem atbilst cimdini:
à = Atbilstības prasības, skatīt CE marķējuma cimdini iekšpusē. Atbilstības prasības, skatīt CE marķējuma cimdini iekšpusē. Atbilstības prasības, skatīt CE marķējuma cimdini iekšpusē.
EN ISO 21420:2020 **Atbilstības prasības — vispārīgās prasības un pārbaudes metodes cimdiniem**
EN 388:2019 **Atbilstības prasības — vispārīgās prasības un pārbaudes metodes cimdiniem** Konformitāte ar Normu EN ISO 13997:1999, šie cimdini jāiztur vismaz vienu no šādām pārbaudēm: izturība pret plīsumiem un izturība pret caurduršanu. Veiksmīgas izturības testu rezultāti ir šādi:
Nokautinātība: atbilstības prasības, kas nepieciešamas, lai veiktu testu.
Griešanas izturība: Testa cikls šķērķi, kas nepieciešams, lai izveidotu testa paraugu ar nemainīgu ātrumu. Coupe testa rezultāti izturības testā šādi:
Izturība pret plīsumiem: šķērķi, kas nepieciešami, lai izveidotu testa paraugu.
Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga, lai caurdurātu testa paraugu, izmantojot standartizētu testa punktu.

Izturība pret caurduršanu: spēka, kas vajadzīga

